



PY-2600

線上動平衡校正儀

產品特色

- ▶ 操作簡單、攜帶方便
- ▶ 可針對車間各種不同磨床進行砂輪動平衡與量測
- ▶ 內建可充電鋰電池，蓄電力穩定超強待機時間長
- ▶ 可省略新砂輪線外靜平衡作業，直接在磨床上做動平衡校正
- ▶ 可延續新砂輪或原砂輪靜平衡或動平衡的狀態，直接進動平衡校正
- ▶ 校正過程當中，主機液晶面板上可即時顯示砂輪當時的轉速/振動量/重端角度



功能與規格

- 量測範圍：0.01 μm (@1800 rpm)
- 振動量測單位：Displacement (μm)
- 量測相角精度：0.1°
- 量測轉速範圍：400~20000 rpm
- 轉速感測方式：光纖感測器
- 轉速感測距離：6cm
- 振動感測器：加速規100mV/g
- 顯示器：128x64 dot Graphic LCD，LED Back-light
- 電池：可充電鋰電池
- 電源：100 ~ 240 VAC 50/60Hz (Adaptor)
- 主機尺寸：240 x130 x 45 (mm)
- 主機重量：0.7kg

產品配件

- 振動感測器 X1
- 光學感測器 x1
- 信號線 x1
- 加速規(含MB504磁座) X1
- 操作手冊 X1

